

```
1 ; 本TLDゾーンファイルは説明目的のためだけのサンプルです。
2 ; 本ファイルはドメインネームシステム(DNS)を動作させるための
3 ; 設定ファイルです。行の冒頭がセミコロン(;)となっている行は
4 ; 設定自体に関係ない(=人が読むための)注釈です。
5 ;
6 ; 1. この部分はTLDレジストリ自身のドメインネームシステム(DNS)
7 ;   の技術的な設定項目です
8 ;
9 $TTL 172800
10 ;
11 EXAMPLE.          IN      SOA      NS.TESTREGISTRY.EXAMPLE. MAIL.TESTREGISTRY
12                   2011072201 ; serial
13                   1800 ; refresh every 30 min
14                   900 ; retry every 15 min
15                   604800 ; expire after a week
16                   86400 ; minimum of a day
17                   )
18 ;
19 ; TLDサーバのNSレコード
20 ;
21 EXAMPLE.          NS      A.NS.TESTREGISTRY.EXAMPLE.
22 EXAMPLE.          NS      B.NS.TESTREGISTRY.EXAMPLE.
23 ;
24 ;
25 ; グルーレコード
26 ;
27 A.NS.TESTREGISTRY.EXAMPLE. A      192.0.2.1
28 A.NS.TESTREGISTRY.EXAMPLE. AAAA    2001:0DB8::1
29 B.NS.TESTREGISTRY.EXAMPLE. A      192.0.2.2
30 B.NS.TESTREGISTRY.EXAMPLE. AAAA    2001:0DB8::2
31 ;
32 ; 2. ここから下がレジストリに登録された各ドメイン名の設定です。
33 ;
34 ; (セカンドレベル)ドメイン名例1(company.example)
35 ; ドメイン名          ここから右はDNSの技術的設定です
36 ;                               (以下同様)
37 company.example.      NS      a.dns.company.example.
38 company.example.      NS      b.dns.company.example.
39 ; 以下4行はDNSの技術的設定です
40 a.dns.company.example. A      198.51.100.53
41 a.dns.company.example. AAAA    2001:0db8:feed:cafe::53
42 b.dns.company.example. A      198.51.100.153
43 b.dns.company.example. AAAA    2001:0db8:feed:cafe::153
44 ;
45 ; (セカンドレベル)ドメイン名例1の類似例(companyx.example)
46 ; ドメイン名          ここから右はDNSの技術的設定です
47 companyx.example.     NS      a.dns.companyx.example.
48 companyx.example.     NS      b.dns.companyx.example.
49 ; 以下4行はDNSの技術的設定です
50 a.dns.companyx.example. A      198.51.100.253
51 a.dns.companyx.example. AAAA    2001:0db8:cafe:feed::253
52 b.dns.companyx.example. A      198.51.100.254
53 b.dns.companyx.example. AAAA    2001:0db8:cafe:feed::254
54 ;
55 ; (セカンドレベル)ドメイン名例2(brand.example)
56 ; ドメイン名          ここから右はDNSの技術的設定です
57 brand.example.        NS      a.dns.brand.example.
58 brand.example.        NS      b.dns.brand.example.
59 ; 以下4行はDNSの技術的設定です
60 a.dns.brand.example.  A      203.0.113.53
```

```
61 a.dns.brand.example. AAAA 2001:0db8:abcd:ef01::53
62 b.dns.brand.example. A 203.0.113.153
63 b.dns.brand.example. AAAA 2001:0db8:abcd:ef01::153
64 ;
65 ; (セカンドレベル)ドメイン名例2の類似例(brandy.example)
66 ; ドメイン名 ここから右はDNSの技術的設定です
67 brandy.example. NS a.dns.brandy.example.
68 brandy.example. NS b.dns.brandy.example.
69 ; 以下4行はDNSの技術的設定です
70 a.dns.brandy.example. A 203.0.113.253
71 a.dns.brandy.example. AAAA 2001:0db8:ef01:abcd::253
72 b.dns.brandy.example. A 203.0.113.254
73 b.dns.brandy.example. AAAA 2001:0db8:ef01:abcd::254
```